Rilox®

TENDE INTERNE ED ESTERNE

# *Hi-tech system*

# ***EURO 2880C***

Sistema per tende arricciate con movimentazione a corde guidate, adatto per tendaggi con larghezza max cm. 600.
Il sistema di scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti permette di realizzare: curve a 90°, centine ad ampio raggio o curve miste.
Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in HDPE polietilene oppure da scorrevoli con rotelle.
E' possibile realizzare sistemi con apertura centrale, laterale, multipla o asimmetrica.
Altresì è possibile abbinare, tramite speciali supporti, profili velcrati per mantovane e/o calate.
Il sistema è progettato per installazioni sia a soffitto sia a parete.
È, inoltre, realizzabile il sistema Euro Twin che consente di movimentare il tendaggio in senso orizzontale e in senso verticale.
Per facilitare la rimozione della tenda, l'Euro Twin è dotato del sistema "sgancio rapido".

---

System for draped curtains, guided-cord operation, suitable for curtains up to cm 600 width.
The cord sliding system in independent channels allows to realize 90° curves, big radius curves or mixed curves.
Sliding is guaranteed by self-lubricating sliders in polyethylene HDPE, or by roller sliders.
You can realize systems with central, lateral, multiple or asymmetrical opening.
Moreover it is possible to match, by means of special supports, profiles with Velcro for valances or side curtains.
The system is designed for ceiling or wall fixing.
With the same profile, you can also realize the roman blind system Euro Twin, with both vertical and lateral movement.
Euro Twin is equipped with the "quick release" system for a very easy release of the curtain.

Système pour rideaux enroulés avec manipulation guidée de corde, approprié pour des rideaux avec la largeur maximale de cm. 600.
Le système coulissant des cordes d'entraînement dans les canaux indépendants vous permet de faire: courbes de 90 degrés, cents large gamme ou courbes mixtes.
Le glissement est garanti par des toboggans autolubrifiants en polyéthylène HDPE ou en glissant avec des roues.
Il est possible de créer des systèmes avec une ouverture centrale, latérale, multiple ou asymétrique.
Il est également possible de combiner, par le biais de médias spéciaux, des profils Velcrat pour les cantonnières et/ou les bas.
Le système est conçu pour les installations de plafond et de mur.
Le système Euro Twin est également faisable, vous permettant de déplacer le rideau horizontalement et verticalement.
Pour faciliter le retrait de la tente, l'Euro Twin est équipé du système de « libération rapide ».

# SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE A CORDE GUIDATE

## System with cords for draper curtains

## Mécanisme à cordons pour rideaux froncés

## Utilizzo

- Sistema per tende arricciate
- Azionamento a corde
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm. 600
- Apertura tenda centrale, laterale, multipla o asimmetrica
- Il sistema è indicato per installazioni sia a soffitto sia a parete
- Il sistema di scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti permette di realizzare curve a 90°, centine ad ampio raggio, curve miste
- Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in HDPE polietilene oppure da scorrevoli con rotelle

## Use

- System for draped curtains
- Cord operation
- Suitable for curtains up to cm 600 width
- Opening can be: central, lateral, multiple or asymmetrical
- It can be fixed both at the ceiling or at the wall
- The cord sliding system in independent channels allows to realize 90° curves, big radius curves or mixed curves.
- Sliding is guaranteed by self-lubricating sliders in polyethylene HDPE, or by roller sliders.

## Utilisations

- Système pour rideaux enroulés
- Entrainement de corde
- Convient pour rideaux de largeur maximale cm. 600
- Ouverture centrale, latérale, multiple ou asymétrique du rideau d'aliet
- Le système convient aussi bien aux installations au plafond et au mur
- Le système de glissement de chaîne d'entraînement dans les canaux indépendants vous permet de faire des courbes à 90 degrés, large-gamme, courbes mixtes
- La glissade est garantie par des toboggans autolubrifiants en polyéthylène HDPE ou en glissant avec des roues

## Caratteristiche tecniche

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T5 UNI EN 755-9
- Dimensioni mm. 17x26
- Canale di scorrimento mm. 6
- Raggio di curvatura:
  - r = cm. 12 per curva a 90°
  - r = cm. 50 per curva ad ampio raggio
- Colori disponibili:
  - verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT BIANCO RAL 9010
  - anodizzato argento
- Carrucole in acciaio con ruote in acetalica su perni in accaio
- Sormonto in acetalica da cm. 7
- Accessori in acetalica autolubrificante

## Technical features

- Profile made of extruded aluminium alloy 6060 T5 UNI EN 755-9
- Size mm. 17x26
- Sliding channel mm. 6
- Curve radius:
  - r = cm. 12 for 90° curve
  - r = cm. 50 for big radius curve
- Available colours:
  - powder coating with polyester resins, homologated QUALICOAT white RAL 9010
  - anodized silver
- Steel pulleys with acetal resin roller on steel pins
- 7cm acetal resin overlap
- Accessories in self-lubricating acetal resin

## Spécifications

- Profil en alliage d'aluminium extrudé 6060 T5 UNI EN 755-9
- Taille mm. 17x26
- Canal de glissement mm. 6
- Rayon de distorsion:
  - r = cm. 12 par courbe de 90 degrés
  - r = cm. 50 pour la courbe large-gamme
- Couleurs disponibles:
  - Poudre PAINT à base de résines de polyester approuvée par la marque QUALICOAT WHITE RAL 9010
  - argent anodisé
- Carpals en acier avec roues acétates sur les pointes dans le mal
- Chevauchement en acétalique par cm. 7
- Accessoires acétaliques autolubrifiants

HI-TECH SYSTEM

EURO 2880

# Colori
**colours / couleurs**

101 Bianco / White / Blanc

100 Argento / Silver / Argent

# Misure profili
**profiles sizes / mesures del profils**

Profilo Euro




# Portata
**maximum load / gamme**




# Scivoli e scorrevoli
**sliders / glisseurs**

Art. 3141

Art. 3146

Art. 2624

Art. 3144

Art. 3220 - 3223

# Soluzioni di utilizzo
**Application solutions / Solutions d'emploi**

## D



## P




## C




## P+D



## C+D



## CN-I



## CN-E



## CN-IE



## Art.3145



Rilox
TENDE INTERNE ED ESTERNE

# Installazioni
**fixing / installations**

Installazione a soffitto / ceiling fixing / au plafond




Art. 2710




Art. 2711

---

Installazione a parete / wall fixing / au mur




Art.2708




Art. 2712+2711




Art. 2713+2711




Art.2713+2714+2711




art.2721+2723+2711




Art.2721+2714+2711

# Esploso

**exploded view / vue éclatée**



TENDE INTERNE ED ESTERNE

**Rilox Italia Srl** - Cap. Soc. €150.000,00 I./V.
Via Cascina Borniola, 15/A - 10036 Settimo Torinese (TO) - ITALY
Reg. Imprese Torino - C.F. - P. IVA - 10634150014 - R.E.A. 1149982
Ufficio Registro TORINO 2 - PEC: riloxitalia@pec.it
Tel:(+39) 011 262 5473 - Fax: (+39) 011 22 22 250

www.riloxitalia.it

@rilox.italia #riloxitalia