

Hi-tech system
FULL 2831C



Sistema piatto per tende arricciate a un canale.

Si definiscono tende arricciate le tende tradizionali a scorrimento laterale.

Esse possono essere montate sui sistemi in alluminio e possono essere applicate sia a soffitto che a parete.

Le tende arricciate possono essere realizzate con qualsiasi tipo di tessuto, non ci sono limitazioni ne di peso ne di tipologia, pertanto non ci sono limitazioni nemmeno nelle possibilità d'arredo, creative.



One-way flat system for draped curtains

A draped curtain is a traditional curtain with lateral movement. It can be hanged to an aluminium sliding system to be installed both at the ceiling or at the wall.

Draped curtains can be realized with any type of fabric, no weight or type limit, decoration possibilities are therefore unlimited.



Système plat pour rideaux drapés sur un canal.

Les rideaux traditionnels à défilement latéral sont définis comme des rideaux courbés.

Ils peuvent être montés sur des systèmes en aluminium et peuvent être appliqués au plafond et au mur.

Les rideaux courbés peuvent être faits avec n'importe quel type de tissu, il n'y a aucune limite de poids ou de type, ainsi il n'y a aucune limite même dans les possibilités de meubles, créatrices

SISTEMA PIATTO PER TENDE ARRICCIAE A UN CANALE

One way flat system for draped curtains

Mécanisme plat un canal pour rideaux froncés

Utilizzo

- Sistema per tende arricciate a un canale
- Azionamento a corde e a strappo
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm. 600
- Apertura tenda centrale, laterale, multipla o asimmetrica
- Il sistema è indicato per installazioni a soffitto e a parete
- Il sistema di scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti permette di realizzare centine ad ampio raggio per soffitti arcati
- Lo scorrimento è garantito da scorrevoli con rotelle autolubrificanti

Use

- One way flat system for draped curtains
- Hand or cord operation
- Suitable for curtains up to cm 600 width
- Opening can be: central, lateral, multiple or asymmetrical
- It can be fixed both at the ceiling or at the wall
- The cords sliding into independent channels allow to realize big radius curves for arched ceilings
- Sliding is guaranteed by self-lubricating sliders in polyethylene HDPE.

Utilisations

- Système pour rideaux drapés à un canal
- Entraînement par cordes et manuel
- Convient pour rideaux de largeur maximale cm. 600
- Ouverture centrale, latérale, multiple ou asymétrique du rideau d'aliet
- Le système convient pour installation au plafond et au mur
- Le système de glissement de chaîne d'entraînement dans les canaux indépendants permet de faire des centinations à large portée pour les plafonds arqués
- La glissade est garantie en glissant avec des roues autolubrificantes

Caratteristiche tecniche

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T5 UNI EN 755-9
- Dimensioni mm. 11x40
- Canale di scorrimento mm. 6
- Raggio di curvatura: minimo $r =$ cm. 100
- Colori disponibili:
 - ◆ verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT BIANCO RAL 9010
- Carrucole in acetalica antiurto con perni in acciaio
- Guidatiro in acetalica con rotelle autolubrificanti e sormonto in acciaio da cm. 8
- Accessori in acetalica autolubrificante

Technical features

- Profile made of extruded aluminium alloy 6060 T5 UNI EN 755-9
- Size mm. 11x40
- Sliding channel mm. 6
- Bending radius: minimum 100cm
- Available colours:
 - ◆ powder coating with polyester resins, homologated QUALICOAT white RAL 9010
- Pulleys in acetalic resin with steel pins
- Cord-slide in acetalic resin with self-lubricating rollers and 8cm steel overlap.
- Accessories in self-lubricating acetal resin

Spécifications

- Profil en alliage d'aluminium extrudé 6060 T5 UNI EN 755-9
- Taille mm. 11x40
- Canal de glissement mm. 6
- Rayon de distorsion : minimum r plus cm. 100
- Couleurs disponibles:
 - ◆ poudre PAINT à base de résines de polyester approuvée par la marque QUALICOAT WHITE RAL 9010
- Carrucies d'acétalc de choc avec des goupilles en acier
- Guide latéral avec roues auto-lubrifiantes et un affleurement en acier par cm. 8
- Accessoires acétaliques autolubrificants

Colori

colours / couleurs



101 Bianco / White / Blanc

Misure profili


profiles sizes / mesures des profils

Profilo FULL



Portata

maximum load / gamme



Scivoli e scorrevoli

sliders / glisseurs

Art.3144




Art. 2719- 3242




Soluzioni di utilizzo

Application solutions / Solutions d'emploi


D



P





CN=A



Schema aperture

Opening examples / exemple d'ouverture




Installazioni fixing / installations

Installazione a soffitto / ceiling fixing / au plafond




Art. 2784


Installazione a parete / wall fixing / au mur



Art.2713+2714+2785



Art. 2721+2725/15+2785



Art.2721+2714+2785



TENDE INTERNE ED ESTERNE

Rilox Italia Srl - Cap. Soc. €150.000,00 I./V.

Via Cascina Borniola, 15/A - 10036 Settimo Torinese (TO) - ITALY
Reg. Imprese Torino - C.F. - P. IVA - 10634150014 - R.E.A. 1149982
Ufficio Registro TORINO 2 - PEC: riloxitalia@pec.it
Tel:(+39) 011 262 5473 - Fax: (+39) 011 22 22 250

www.riloxitalia.it



@rilox.italia



#riloxitalia