

# Collezione Tessuti Verticali Plissé

## ARTEMIDE



100

102

131

107

639

331



	ARTEMIDE	INFO
Ignifugo <i>Fire resistant</i>	Solo alcuni colori <i>Just a few colours</i>	<p>% Colori chiari <i>Light Colours</i></p> <p>% Colori scuri <i>Dark Colours</i></p>
Composizione tessuto <i>Composition</i>	100%PL	
Altezza tessuto <i>Fabric's height</i>	cm.230	<p>"La radiazione solare viene sempre parzialmente filtrata, assorbita e riflessa dal tessuto. La somma di questi tre valori è uguale al 100% dell'energia solare (luce o calore). Il valore della luce filtrata oltre il tessuto è più basso con i colori scuri sia che la tenda sia posata all'esterno o all'interno. Per le postazioni video sono più adatti i tessuti con bassa percentuale di luce filtrata oltre il tessuto. I colori più scuri consentono una migliore visibilità verso l'esterno e attenuano quella verso l'interno. Per le tende posate all'esterno è più significativo il valore del calore filtrato oltre il tessuto, che deve essere minimo. Per le tende posate all'interno è più significativo il valore del calore riflesso, che deve avere un'alta percentuale per diminuire la trasmissione del calore all'interno dell'ambiente.</p> <p>COMPOSIZIONI <i>COMPOSITION</i></p> <p>PL= Poliestere <i>Polyester</i></p> <p>FV= Fibra vetro <i>Fiber glass</i></p> <p>PVC= PVC</p>
Peso <i>Weight</i>	80±10 g/m <sup>2</sup>	
Spessore <i>Thickness</i>	0,23±0,05 mm.	
Solidità alla luce <i>Resistance to light</i>	7/8	
Luce filtrata oltre il tessuto <i>Filtered light</i>	51% 4%	
Luce riflessa <i>Reflected light</i>	46% 14%	
Luce assorbita <i>Absorbed light</i>	3% 82%	
Adatto per postazioni video <i>Suitable for video working stations</i>	colori scuri <i>Dark colours</i>	
Calore filtrato oltre il tessuto <i>Filtered warmth</i>	10% 19%	
Calore riflesso <i>Reflected warmth</i>	54% 35%	
Calore assorbito <i>Absorbed warmth</i>	36% 46%	
Adatto per posa in esterno <i>Suitable to be placed outside</i>	NO <i>No</i>	
Manutenzione panno umido <i>Clean with a damp cloth</i>	SI <i>Yes</i>	
Lavorazione <i>Working</i>	Tagliato a caldo <i>Heat-cut</i>	
Caratteristiche speciali <i>Special features</i>	Antimacchia <i>Stain resistant</i>	
G Tot <i>G Tot</i>	SI <i>Yes</i>	
Certificato Oeko Tex <i>Oeko Tex certified</i>	SI <i>Yes</i>	



Verticali  
Vertical blinds



Plissé  
Pleated blinds



**Rilox Italia S.r.l.**  
Via Cascina Bornaola 15/A  
10036 Settimo T.se (TO) Italy  
Tel. (+39) 0112625473 (r.a.)  
Fax (+39) 0112222250  
www.riloxitalia.it  
info@riloxitalia.it  
MOSCA - PARIGI - DUBAI  
MADRID - ISTANBUL - VIENNA  
DOHA - SINGAPORE