



L'eleganza e la sobrietà per eccellenza: la tenda a pannello oggi si trasforma in un complemento d'arredo grazie alla realizzazione di importanti supporti decorativi. Design minimal, il profilo segue una linea arrotondata per esaltare i riflessi di luce. I particolari d'installazione si raccordano nelle forme per creare i giusti volumi.

## MODELLI



**Point a parete apertura laterale**



**Point a parete apertura centrale**



## UTILIZZO

- Sistema decorativo per tende a pannelli a trazione manuale con teli liberi, a richiesta azionamento con asta tiratenda, oppure con corde
- Profili in aste da cm. 600
- Apertura pannelli laterale o centrale
- Il sistema è indicato per installazioni sia a soffitto in libera sospensione, che parete
- Piattina peso tenda oppure fondale decorativo FLAT

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Profilo, piattina peso tenda, fondale FLAT in lega d'alluminio estruso 6060 T6 UNI 9006/1
- Dimensione Profilo:
  - 2 vie: 41 x 16,5 mm.
  - 3 vie: 61 x 16,5 mm.
  - 4 vie: 81 x 16,5 mm.
  - 5 vie: 101 x 16,5 mm.
- Dimensione Piattina peso tenda: 4x40 mm
- Dimensione fondale decorativo FLAT: 12x36 mm
- Finiture disponibili:
  - Bianco col. 101: verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT RAL 9010
  - Inox col. 106: lucidatura effetto inox con ossidazione neutra di protezione
- Accessori "T" "L" "Finale Point" in acetilica elastomerizzata
- Scivoli oppure Scorrevoli con rotelle calibrate in acetilica autolubrificante
- Corde guidate in canali indipendenti
- Inserto guida corde di caduta e rinvio in acetilica autolubrificante

## OPTIONAL



Peso tenda FLAT



Trazione con corde



Trazione con asta



Mensola a parete cm 14



Supporto a soffitto cm 8

## COLORI

Inox  
106

Bianco  
101



**ESPLOSO**

