

Collezione Tessuti Verticali Plissé

ERA



2206



100

104

416

637


746

904



	Ignifugo <i>Fire resistant</i>	Solo alcuni colori <i>Just a few colours</i>
	Composizione tessuto <i>Composition</i>	100%PL
	Altezza tessuto <i>Fabric's height</i>	cm. 12,7
	Peso <i>Weight</i>	210 ±10g/m ²
	Spessore <i>Thickness</i>	0,37±0,05 mm.
	Solidità alla luce <i>Resistance to light</i>	7/8
	Luce filtrata oltre il tessuto <i>Filtered light</i>	25% 27%
	Luce riflessa <i>Reflected light</i>	68% 10%
	Luce assorbita <i>Absorbed light</i>	7% 63%
	Adatto per postazioni video <i>Suitable for video working stations</i>	colori scuri <i>Dark colours</i>
	Calore filtrato oltre il tessuto <i>Filtered warmth</i>	18% 14%
	Calore riflesso <i>Reflected warmth</i>	43% 38%
	Calore assorbito <i>Absorbed warmth</i>	39% 48%
	Adatto per posa in esterno <i>Suitable to be placed outside</i>	NO <i>No</i>
	Manutenzione panno umido <i>Clean with a damp cloth</i>	SI <i>Yes</i>
	Lavorazione <i>Working</i>	Tagliato a freddo saldato a caldo <i>Cold-cut / Heat-welded</i>
	Caratteristiche speciali <i>Special features</i>	 Ottima stabilità dimensionale <i>Excellent dimension stability</i>
	G Tot <i>G Tot</i>	SI <i>Yes</i>
	Certificato Oeko Tex <i>Oeko Tex certified</i>	SI <i>Yes</i>

INFO



"La radiazione solare viene sempre parzialmente filtrata, assorbita e riflessa dal tessuto. La somma di questi tre valori è uguale al 100% dell'energia solare (luce o calore). Il valore della luce filtrata oltre il tessuto è più basso con i colori scuri sia che la tenda sia posata all'esterno o all'interno. Per le postazioni video sono più adatti i tessuti con bassa percentuale di luce filtrata oltre il tessuto. I colori più scuri consentono una migliore visibilità verso l'esterno e attenuano quella verso l'interno. Per le tende posate all'esterno è più significativo il valore del calore filtrato oltre il tessuto, che deve essere minimo.

Per le tende posate all'interno è più significativo il valore del calore riflesso, che deve avere un'alta percentuale per diminuire la trasmissione del calore all'interno dell'ambiente.

COMPOSIZIONI
COMPOSITION

PL= Poliestere

Polyester

FV= Fibra vetro

Fiber glass

PVC= PVC



Verticali
Vertical blinds



Plissé
Pleated blinds



Rilox Italia S.r.l.

Via Cascina Borniola 15/A
10036 Settimo T.se (TO) Italy
Tel. (+39) 0112625473 (r.a.)
Fax (+39) 011222250
www.riloxitalia.it
info@riloxitalia.it

MOSCA - PARIGI - DUBAI
MADRID - ISTANBUL - VIENNA
DOHA - SINGAPORE